

Drop AIR


- ▲ فشک کن تبریدی
- ▲ پکیج به صورت کامل وارداتی
- ▲ سافت شرکت های اروپایی (فنلاند، ایتالیا)
- ▲ کمپرسور دستگاه سافت ژاپن یا ایتالیا
- ▲ مجهز به تفلون اتوماتیک
- ▲ نقطه شبنم بین ۵-۰ درجه سانتی گراد
- ▲ طراحی جهت کارکرد مداوم
- ▲ قابلیت تنظیم زمان کار و تفلون
- ▲ سازگار با محیط زیست
- ▲ قابل ارایه به صورت آب فنک
- ▲ طراحی جهت دمای بالای ورودی تا ۸۰ درجه سانتی گراد




راه ملی برای همیشه

Drop AIR

مدل	ظرفیت m ³ /min	قدرت موتور (kw)	اتصالات (in)	اندازه (mm)	وزن (kg)
Drop air 5	۰/۷	۰/۳۱	۱/۲	۶۰۰×۴۰۰×۸۰۰	۳۵
Drop air 10	۱/۶	۰/۵۳	۱	۶۵۰×۴۰۰×۹۴۰	۵۰
Drop air 20	۲/۶	۱/۰۲	۱	۸۰۰×۴۵۰×۱۰۳۵	۵۵
Drop air 30	۳/۸	۱/۱۶	۱	۸۰۰×۴۵۰×۱۰۳۵	۶۰
Drop air 70	۷	۱/۸۴	۱ ۱/۴	۹۷۰×۵۲۰×۱۱۳۵	۸۵
Drop air 85	۸/۵	۱/۸۴	۱ ۱/۴	۱۱۰۰×۵۵۰×۱۲۵۰	۱۱۰
Drop air 100	۱۱/۵	۲/۴۳	۲	۱۳۰۰×۵۵۰×۱۱۳۵	۱۵۰
Drop air 135	۱۳/۵	۲/۴۳	۲	۱۳۰۰×۵۵۰×۱۱۳۵	۲۰۰
Drop air 150	۱۷	۳/۵	DN 65	۱۶۰۰×۸۰۰×۱۲۰۰	۲۸۰
Drop air 200	۲۳	۴	DN 80	۱۶۰۰×۸۰۰×۱۲۰۰	۳۶۰
Drop air 250	۲۷	۴/۸	DN 80	۱۸۵۰×۸۵۰×۱۲۸۰	۴۵۰
Drop air 300	۳۴	۵/۵	DN 80	۱۸۵۰×۸۵۰×۱۴۰۰	۵۰۰
Drop air 400	۴۵	۷/۵	DN 100	۱۸۵۰×۹۵۰×۱۴۳۰	۶۵۰
Drop air 500	۵۵	۱۱	DN 100	۲۰۵۰×۱۱۰۰×۱۷۵۰	۱۱۴۰
Drop air 600	۶۵	۱۱	DN 25	۲۴۵۰×۱۵۴۰×۱۷۵۰	۳۵۰
Drop air 800	۸۷	۱۸/۷۵	DN 150	۲۴۵۰×۱۷۵۰×۲۴۰۰	۵۶۰
Drop air 1000	۱۱۰	۲۲	DN 150	۲۵۰۰×۱۸۵۰×۲۶۰۰	۸۰۰

جهت انتخاب مناسب فشک کن باید ضرایب دمای محیط، حداکثر دمای ورودی و فشار لحاظ گردد. 

با توجه به امکان تغییر در اطلاعات جداول فوق و به جهت انتخاب صحیح می توانید از مشاوره رایگان کارشناسان شرکت اطلس کمپرسور کارا استفاده نمایید. 

lifetime solution