



Golf AIR

- ▲ بلوئر و وکیوم پمپ
- ▲ طراحی منمصر به فرد با تکنولوژی آلمان
- ▲ صداگیر فرومی براساس شکست عدد ماخ
- ▲ روتورها از نوع سر پره (lobe3)
- ▲ فیلتر ورودی به صورت کارتریجی با قدرت جذب بالای ذرات
- ▲ همراه با اتصال انعطاف پذیر
- ▲ همراه با شیر اطمینان استاندارد با تکنولوژی سافت آلمان
- ▲ شیر یک طرفه با طراحی منمصر به فرد
- ▲ قابلیت طراحی همراه با کابینت
- ▲ راه اندازی و نگهداری آسان
- ▲ مشاوره و انتفاع رایگان
- ▲ ارایه مشخصات فنی با نرم افزار سازنده وامد هواساز
- ▲ قابل طراحی به صورت کوپل مستقیم
- ▲ هوای کاملاً بدون روغن (Oil free)
- ▲ شفت وامد هواساز از جنس استیل C45N
- ▲ جنس روتورهای وامد هواساز از جنس C45N و GGG40
- ▲ جنس بدنه وامد هواساز از جنس GG20
- ▲ وکیوم پمپ تا حداکثر فلاء 500mbar-
- ▲ بلوئر تا حداکثر فشار 1000mbar
- ▲ قابل طراحی جهت کارکرد مداوم با حالت بدون بار



راه ملی برای همیشه



Golf AIR

مدل	حد اکثر هوادهی (m ³ /min)	اختلاف فشار (mBar)	اندازه (mm)	وزن (kg)
Golf air 3	۴/۴	۱۰۰-۱۰۰۰	۹۷۸×۷۰۰×۸۰۰	۱۶۵
Golf air 4	۶	۱۰۰-۱۰۰۰	۱۲۶۵×۱۱۷۲×۹۲۵	۲۰۶
Golf air 7	۹/۵	۱۰۰-۷۰۰	۱۲۶۵×۱۱۷۲×۹۲۵	۲۲۷
Golf air 10	۱۳	۱۰۰-۱۰۰۰	۱۲۶۵×۱۱۷۲×۹۲۵	۲۵۸
Golf air 15	۱۹	۱۰۰-۷۰۰	۱۵۰۰×۱۲۰۰×۱۲۵۰	۳۴۸
Golf air 25	۲۶	۱۰۰-۱۰۰۰	۱۵۰۰×۱۲۰۰×۱۲۵۰	۴۱۵
Golf air 30	۳۷	۱۰۰-۷۰۰	۱۹۰۰×۱۵۰۰×۱۵۰۰	۶۱۱
Golf air 35	۴۱	۱۰۰-۱۰۰۰	۱۹۰۰×۱۵۰۰×۱۶۰۰	۶۶۶
Golf air 50	۶۰	۱۰۰-۷۰۰	۱۹۰۰×۱۵۰۰×۱۶۰۰	۹۸۵
Golf air 80	۹۰	۱۰۰-۷۰۰	۲۲۰۰×۲۰۰۰×۱۶۰۰	۱۶۱۰
Golf air 90	۹۵	۱۰۰-۱۰۰۰	۲۲۰۰×۲۱۰۰×۱۶۰۰	۲۵۳۵
Golf air 130	۱۴۰	۱۰۰-۷۰۰	۲۷۴۰×۲۷۶۵×۲۱۹۰	۴۱۸۲
Golf air 150	۱۶۵	۱۰۰-۱۰۰۰	۲۷۴۰×۲۷۶۵×۲۱۹۰	۴۴۲۷
Golf air 220	۲۲۰	۱۰۰-۷۰۰	۳۵۰۰×۳۸۱۳×۲۸۰۰	۴۹۸۱
Golf air 240	۲۶۰	۱۰۰-۱۰۰۰	۳۵۰۰×۳۸۱۳×۲۸۰۰	۵۳۷۱

- میزان هوادهی براساس استاندارد ISO1217 می باشد.
- جهت انتفاب مناسب کمپرسور باید ضرایب ارتفاع از سطح دریا و مداکتر دما لحاظ گردد.
- با توجه به امکان تغییر در اطلاعات جداول فوق و به جهت انتفاب صحیح می توانید از مشاوره رایگان کارشناسان شرکت اطلس کمپرسور کارا استفاده نمائید.

lifetime solution